



光触媒環境浄化装置ラインナップ

SSC-10iII

適応空間 9 ~ 36 m²

●病院の個室やトイレ、室内のアルデヒド対策に。

本体サイズ・重量	W420mm×H150mm×D140mm 4.0kg
本体材質・仕上げ	アルミ・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	1.2m ³ /min 35dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 60W 1A
<本体構成>	UV-Aランプ：10W×2本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×1枚
	光触媒セラミックフィルター（120mm×300mm×15t）×2段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%

※ブラケット（オプション）を付けると、壁掛けが可能です。
※有機溶剤対応強化（オプション）も可能です。



SSC-20ids

適応空間 14 ~ 64 m²

●薬品を用いる卓上作業の対策、病院の除菌・脱臭対策に。

本体サイズ・重量	W457mm×H394mm×D168mm 9.0kg
本体材質・仕上げ	アルミ・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	3.0m ³ /min 40dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 150W 1.5A
<本体構成>	UV-Aランプ：10W×7本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×1枚
	光触媒セラミックフィルター（420mm×295mm×15t）×2段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%

※有機溶剤対応強化（オプション）も可能です。



SSC-TW01S

適応空間 12 ~ 36 m²

●有機溶剤等を用いる卓上作業時に。

本体サイズ・重量	W350mm×H270mm×D225mm 10kg
本体材質・仕上げ	ステンレス・ヘアライン仕上げ
最大処理風量・騒音	4.0m ³ /min 55dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 210W 3.1A
<本体構成>	UV-Aランプ：27W×6本（定格寿命：約4000時間）
	プレフィルター×1枚
	光触媒セラミックフィルター（265mm×275mm×20t）×3段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%



SSC-TW03

適応空間 18 ~ 82 m²

●有機溶剤等を用いる部屋の気中濃度低減、動物飼育室の脱臭に。

本体サイズ・重量	W380mm×H585mm×D340mm 30.5kg
本体材質・仕上げ	スチール・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	8.0m ³ /min 56dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 400W 5.0A
<本体構成>	UV-Aランプ：36W×6本（定格寿命：約4000時間）
	プレフィルター×1枚
	アフターフィルター×1枚
	光触媒セラミックフィルター（420mm×295mm×20t）×3段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%

※1段目のみの仕様です。



SPP-20iT

適応空間 18 ~ 82 m²

●喫煙室から病院・介護施設、研究所まで幅広く使用できます。

本体サイズ・重量	W360mm×H775mm×D360mm 35kg
本体材質・仕上げ	スチール・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	4.5m ³ /min 56dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 215W 3.0A
<本体構成>	UV-Aランプ：15W×6本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×1枚
	HEPAフィルター×1枚
	アフターフィルター×1枚
光触媒セラミックフィルター（420mm×295mm×15t）×2段	
使用温湿度	5~40℃ 20~85%



SSC-75i

適応空間 30~100m²

●動物飼育施設の脱臭や、低濃度VOCの除去に。

本体サイズ・重量	W640mm×H1610mm×D433mm 180kg
本体材質・仕上げ	スチール・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	15m ³ /min 58dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 550W 6.0A
＜本体構成＞	UV-Aランプ：40W×8本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×2枚
	アフターフィルター×4枚
	光触媒セラミックフィルター（1180mm×320mm×15t）×2段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%

※有機溶剤対応強化（オプション）も可能です。



SSC-100NFS

適応空間 45~180m²

●動物飼育施設の脱臭や、低濃度VOCの除去に。

本体サイズ・重量	W830mm×H1605mm×D450mm 140kg
本体材質・仕上げ	ステンレス
最大処理風量・騒音	20m ³ /min 56dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 1300W 13A
＜本体構成＞	UV-Aランプ：20W×28本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×1枚
	粒状活性炭×1枠
	光触媒セラミックフィルター（430mm×600mm×15t）×8段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%



CET-15iT

適応空間 18~82m²

●場所を取らない埋め込みタイプ。
喫煙室から病院・介護施設まで幅広く使用できます。

本体サイズ・重量	W570mm×H310mm×D570mm 35kg
本体材質・仕上げ	スチール・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	6.5m ³ /min 51dB
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 75W 1.0A
＜本体構成＞	UV-Aランプ：10W×3本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×1枚
	光触媒セラミックフィルター（295mm×325mm×15t）×2段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%

※本体サイズは化粧枠含む。ワイヤレスリモコン付属。



CET-20iT

適応空間 30~100m²

●場所を取らない埋め込みタイプ。
喫煙室から病院・介護施設まで幅広く使用できます。

本体サイズ・重量	W905mm×H330mm×D1215mm 65kg
本体材質・仕上げ	スチール・メラミン焼付け塗装
最大処理風量・騒音	12m ³ /min 56dB（HEPA装着時）
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 450W 5.0A
＜本体構成＞	UV-Aランプ：15W×12本（定格寿命：約5000時間）
	プレフィルター×2枚
	HEPAフィルター×2枚（オプション）
	光触媒セラミックフィルター（500mm×600mm×15t）×2段
使用温湿度	5~40℃ 20~85%

※本体サイズは化粧枠含む。



販売店

製造元



盛和工業株式会社

横浜市都筑区川向町957-7

TEL : 045-471-4700 FAX : 045-471-4701

Mail : kankyo@seiwa-inc.com